

Dell OptiPlex GX270

Relevante Technologie
Einfach zu verwalten!

Ist Ihr Unternehmen auf der Suche nach einem hochskalierbaren Desktop-PC, der in den unterschiedlichsten Umgebungen eingesetzt werden kann? Der Dell™ OptiPlex™ GX270 ist die richtige Wahl für Kunden, die bei Desktop-Systemen Wert auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Dell | OptiPlex

Relevante Technologie

Der OptiPlex GX270 bietet relevante Technologien für Ihr Unternehmen. Dank neuester Intel® Pentium® 4 Prozessoren mit Hyper-Threading und 800 MHz FSB sowie integriertem Intel® Gigabit-Ethernetanschluss und zweikanal DDR SDRAM Speicher verfügt der OptiPlex GX270 über genügend Leistung, um auch rechenintensive Aufgaben in Ihrem Unternehmen deutlich schneller zu verarbeiten. Mit dem GX270 können Sie auch Peripheriegeräte mit älteren Schnittstellen weiterverwenden, denn er bietet neben den aktuellen Schnittstellen wie USB 2.0 nach wie vor PS/2-Ports sowie serielle und parallele Anschlüsse. OptiPlex Desktops bieten Ihnen relevante Technologie, die einfach zu integrieren und zu verwalten ist.

Mit seinen optionalen Serial ATA-Festplatten und 8X AGP Grafik liefert der GX270 neueste relevante Technologie und einen Grad an Skalierbarkeit, der selbst in der OptiPlex-Serie unerreicht ist. Natürlich können Sie Ihren GX270 individuell konfigurieren und dabei aus einer breiten Palette von Angeboten wie verschiedenen Grafikkarten, optischen Laufwerken und Flachbildschirmen wählen.

Einfach zu verwalten

Die OptiPlex 270-Serie verfügt über integrierte Diagnosefunktionen, mit denen Sie die Betriebszeiten des Systems optimieren können. Diese Diagnosefunktionen befinden sich auf einer kleinen separaten Partition auf der Festplatte und können beim Systemstart über die Taste F12 aufgerufen werden. Zu diesen Funktionen gehört die Erkennung spezifischer Hardwarekomponenten und deren gründliche Prüfung, um mögliche Probleme gezielt zu beheben. In den meisten Fällen kann anhand dieser Diagnose ein Hardware- oder Treiberproblem erkannt werden, so dass Ausfallzeiten weiter verringert werden können.

Als Neuheit bietet die OptiPlex 270-Serie das Dell Client Configuration Utility. Mit diesem Tool können Sie BIOS und Systemkonfiguration dezentral per Flash-Update aktualisieren und lokal ein Datenpaket mit Einstellungen für über 50 Parameter in BIOS, CMOS und Betriebssystem erstellen, das anschließend im One-To-Many-Verfahren auf beliebig viele Systeme verteilt werden kann.

Der OptiPlex GX270 – Relevante Technologie, einfach zu verwalten!



0 800/979 33 55

ANRUFEN UND BESTELLEN

www.dell.de

24 STUNDEN ONLINE BESTELLEN

Dell OptiPlex GX270



Custom Factory Integration (CFI)

Falls Sie Erweiterungen wünschen, die nicht in dem Dell™ Standard-Portfolio beinhaltet sind, fragen Sie bitte Ihren Vertriebsbeauftragten nach unserem CFI Programm. Hard- und Software Ihrer Wahl aber auch Inventarisierung und Betankung Ihrer Systeme (Imaging), Diebstahlschutz, Sicherheits-Produkte und Backup-Lösungen für Ihre OptiPlex™ Desktops sind nur einige der Möglichkeiten, die über Custom Factory Integration erhältlich sind.

LEISTUNGSMERKMALE

SYSTEM

Prozessor	Chipsatz Intel® 865G, Intel® Pentium® 4 Prozessor mit 800 MHz Front Side Bus und Hyper-Threading-Unterstützung oder 533 MHz Front Side Bus (je nach Prozessor) sowie 512 KB L2-Cache oder Celeron® Prozessor mit 400 MHz Front Side Bus und 128 KB L2-Cache
Arbeitsspeicher	4 DIMM-Steckplätze (bei SF-Gehäuse nur zwei); Bis zu 4 GB zweikanal DDR SDRAM (333 MHz oder 400 MHz) SD- und SMT-Gehäuse
Flash-BIOS	4 MB Flashspeicher für System-BIOS, Unterstützung für Setup, Plug&Play, DMI 2.0s und SMBIOS 2.3.1.
Videografik-Kontrolller	Integrierte Intel® Extreme Graphics2 oder 8x-AGP Grafikkarten
Grafikkarten	DVI Add-in-Karte (kann nur mit integrierter Grafik verwendet werden); 64MB nVidia GeForce 4 MX (DVI oder VGA incl. TV-Out); 128MB nVidia GeForce FX 5200 (Mehrschirmgrafikkarte, DVI oder VGA)
Festplatten	40 GB** mit 5400 U/Min, 40 und 80 GB** mit 7200 U/Min über Parallel-ATA oder 120 GB** 7200 mit U/Min über Serial ATA
EIDE-Kontrolller	Zweikanal ATA/100 integriert, Bus-Master EIDE-Festplatten-Kontrolller
Netzwerkarte	Integrierter zweikanaliger Serial ATA-Kontrolller
Audio	Integrierte Unterstützung für Diskettenlaufwerk
	Intel® PRO Gigabit® Netzwerk-Schnittstelle mit Remote-Wakeup-Unterstützung und Alarmfunktion (Alert Standard Format 1.0)
	Integriertes Audiosystem AC97

SCHNITTSTELLEN

Schnittstellen	8 USB 2.0-Anschlüsse (2 vorne, 6 hinten), RJ-45-Netzwerkanschluss, 1 9-poliger serieller Anschluss (16550-kompatibel), 1 paralleler Anschluss (25-polig, bidirektional), 1 VGA-Ausgang, PS/2-Maus, PS/2-Tastatur, Stereo-Line-Eingang (Klinke), Mikrofoneingang (Klinke), Lautsprecher-/Line-Ausgang (Klinke) und Kopfhörerausgang (Klinke vorn)
-----------------------	--

GEHÄUSE

Small Form Factor - SF	90 mm H x 319 mm B x 354 mm T, ein 3,5" x 1" Interner Festplatteneinschub, ein Einschub 5,25" für Slimline-Peripheriegerät, ein Einschub 3,5" für Slimline-Diskettenlaufwerk, ein Low-Profile PCI-Erweiterungssteckplatz, ein Low-Profile AGP-Steckplatz, Gewicht ca. 6,4 Kg, Netzteil: 160 Watt
Small Desktop - SD	108 mm H x 390 mm B x 431 mm T, ein interner Festplatteneinschub im Format 3,5" x 1,0", ein 5,25" Peripheriegeräteeinschub, ein Einschub 3,5" für Diskettenlaufwerk, 2 PCI-Erweiterungssteckplätze, halbe Länge, ein Low-Profile AGP-Steckplatz, Gewicht ca. 9,5 Kg, Netzteil: 210 Watt
Small Mini Tower - SMT	425 mm H x 181 mm B x 447 mm T, zwei interne 3,5"-Festplatteneinschübe mit einer Höhe von 1", zwei externe 5,25"-Peripheriegeräteeinschübe, zwei Einschübe für 1,44 MB-Diskettenlaufwerke(3,5" Einschübe), drei PCI-Erweiterungssteckplätze (bis 11"), Gewicht ca. 14,5 Kg, Netzteil: 250 Watt



Small Form Factor - SF
H: 90 mm
B: 319 mm
T: 354 mm
Optional: Standfuß zum aufrechten Aufstellen



Small Desktop - SD
H: 108 mm
B: 390 mm
T: 431 mm
Optional: Standfuß zum aufrechten Aufstellen



Small Mini-Tower - SMT
H: 425 mm
B: 181 mm
T: 447 mm

MONITORE

Dell UltraSharp™ TFT-Displays	Dell UltraSharp™ 2000FP, 20.1" Flachbildschirm, 1.600 x 1.200, VGA / DVI / Composite / S-Video, TCO-95 Dell UltraSharp 1900FP, 19.0" Flachbildschirm, 1.280 x 1.024, VGA / DVI, TCO-99 Dell UltraSharp 1800FP, 18.1" Flachbildschirm, 1.280 x 1.024, VGA / DVI, TCO-95 Dell UltraSharp 1702FP, 17.0" Flachbildschirm, 1.280 x 1.024, VGA / DVI, TCO-95 / TCO-99 Dell UltraSharp 1504FP, 15.0" Flachbildschirm, 1.024 x 768, VGA / DVI, TCO-95 / TCO-99
Dell Value TFT-Displays	Dell E171FP, 17.0" Flachbildschirm, 1.280 x 1.024, VGA, TCO-95 Dell E151FP, 15.0" Flachbildschirm, 1.024 x 768, VGA, TCO-95
Dell UltraScan™ Röhrenmonitore	Dell UltraScan™ P1130, 21" CRT-Monitor, 30 - 130 kHz, TCO-95 / TCO-99
Dell Value Röhrenmonitore	Dell M992, 19" CRT-Monitor, 30 - 96 kHz, TCO-95 / TCO-99 Dell M782p, 17" CRT-Monitor, 30 - 85 kHz, TCO-95 / TCO-99 Dell E772p, 17" CRT-Monitor, 30 - 70 kHz, TCO-95 / TCO-99

PERIPHERIEGERÄTE

SF-Gehäuse	1,44 MB Slimline-Floppy, CD-ROM Slimline, CD-RW Slimline, DVD-ROM Slimline, USB-Diskettenlaufwerk
SD- und SMT-Gehäuse	Diskettenlaufwerk, CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD/CD-RW Combo, 250 MB-Ziplotlaufwerk, USB-Diskettenlaufwerk, DVD+R/+RW Laufwerk
USB-Memory Keys	Dell USB Memory Key mit 16 MB oder 64 MB, volle USB 2.0-Geschwindigkeit und bootfähig
Tastatur	QuietKey™ PS/2, Enhanced-Performance-USB, USB-Smart-Card-Tastatur
Maus	Dell PS/2-Zweitastenmaus oder optische Dell USB-Zweitastenmaus mit Scrollrad (mit kurzem oder langem Kabel)
Lautsprecher	Interner Dell Business-Lautsprecher, Altec Lansing ADA 215, Harman Kardon 395 mit Subwoofer

SOFTWARE

Betriebssysteme	Microsoft® Windows® XP Professional SP1, Microsoft Windows XP Home SP1, Microsoft Windows 2000 Professional SP3
Office-Pakete	Microsoft Office XP SB; Microsoft Office XP Pro
Verwaltungs-Tools	Dell OpenManage™ IT Assistant; Dell OpenManage Client Administrator; LegacySelect 2.0 (Schnittstellensteuerung)
Verwaltungsfunktionen	Desktop Management Interface (DMI); 2.0S, CIM, WBEM, Wired for Management (WfM) 2.0, SNMP, SM BIOS 2.3, APM Advanced Control and Power Interface 1.0 (ACPI), DDC2b; Protokoll für mehrfache Fernstarts wird unterstützt
Wichtige Support-Funktionen	Remote System Alerts, S3-Ruhezustand, Remote BIOS-Flash, Remote BIOS-Konfiguration, Remote Wake Up, Export von DMI-Informationen an SMS, Alarm vor DIMM-Ausfall, Inventarkennung (Asset Tag), Eigentümererkennung (Property Ownership Tag), Gehäusemanipulationsalarm, DMI-Konfigurationsänderungsalarm, Enhanced SMART II-Festplattenalarm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN, ZERTIFIKATE, SERVICE UND SUPPORT

Standards	TCO99, Blue Angel, Energy Star, BSMI, C-TICK, CE, FCC, IRAM, NEMKO, NFPA 99, SABBS, SASO, TCO, TUV, UL, VCCI, USB 2.0
Standardservice	Drei Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag*
Optionale Serviceangebote	Drei Jahre Vor-Ort-Service am selben Tag mit 4 Stunden Reaktionszeit† Drei Jahre Gold Technical Support

Dell™ empfiehlt Microsoft® Windows® XP Professional für Unternehmen.

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. © Dell Computer GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion jeglicher Art ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Dell Computer GmbH streng verboten. Es gelten die Verkaufs- und Servicebedingungen von Dell, die Sie auf Anfrage oder unter www.dell.de erhalten. Die angegebenen Zeiten sind ungefähre Reaktionszeiten, von denen im Einzelfall aufgrund besonderer Umstände (z.B. erforderliche Ersatzteilbeschaffung) abgewichen werden kann. *Je nach Größe des Arbeitsspeichers oder anderen Faktoren können zwischen 32 und 64 MB Arbeitsspeicher für die Unterstützung der Grafik zugewiesen werden. **Bei Festplattenlaufwerken steht GB für 1.000.000.000 Bytes; die tatsächlich verfügbare Gesamtkapazität hängt von der jeweiligen Betriebsumgebung ab. Dell™, das Dell, OptiPlex™, UltraSharp™ und QuietKey™ sind Warenzeichen der Dell Computer Corporation. Microsoft, Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation. Intel, Pentium, Celeron und Hyper-Threading sind eingetragene Marken der Intel Corporation. Harman Kardon ist eine eingetragene Marke von Harman Kardon International. Dell erhebt keinerlei Ansprüche auf die Namen und Marken Anderer. Stand Mai 2003.



0 800/979 33 55

ANRUFEN UND BESTELLEN

www.dell.de

24 STUNDEN ONLINE BESTELLEN