

Stampante laser Dell 1720

Stampante laser Dell 1720dn



FACILITÀ DI ACQUISTO, UTILIZZO E GESTIONE DELLE STAMPANTI CON DELL™

FACILITÀ DI ACQUISTO

- Stampante laser monocromatica molto conveniente con costi totali di acquisto e gestione ridotti
- Comode opzioni di riciclaggio per stampanti e cartucce usate
- Vantaggio diretto Dell: possibilità di acquisto online o tramite il qualificato personale di vendita

FACILITÀ DI UTILIZZO

- Stampa monocromatica veloce: fino a 28 pagine A4 al minuto
- L'unità di fusione immediatamente funzionante consente tempi rapidi di stampa della prima pagina
- Funzioni di stampa fronte/retro e stampa in rete di serie nel modello 1720dn

FACILITÀ DI GESTIONE

- Unità leggera e dalle dimensioni ridotto, che si adatta anche agli uffici più piccoli
- Servizi e supporto Dell tra i migliori del settore
- Interlocutore univoco con un marchio internazionale



La stampante laser Dell 1720 è ideale per privati e piccole aziende che necessitano di stampe in bianco e nero rapide, affidabili ed efficaci. Il design compatto e le dimensioni ridotte supportano la stampa in bianco e nero di un'elevata quantità di documenti e offrono un costo per pagina ridotto.

La stampante laser di rete Dell 1720dn combina le prestazioni elevate di stampa e i costi ridotti di gestione della 1720 a funzioni di stampa in rete e fronte/retro di serie.

Le stampanti 1720 e 1720dn sono realizzate per soddisfare le complesse esigenze delle realtà aziendali attuali con stampa rapida in bianco e nero di fino a 28 pagine A4 al minuto (ppm), elevata risoluzione di stampa di 1200 x 1200 dpi e capacità di alimentazione di 800 fogli. Entrambi i modelli offrono un costo totale di stampa ridotto, ciclo di servizio elevato di 25.000 pagine al mese e facilità di acquisto delle cartucce toner ad alta capacità. Con il vassoio di alimentazione manuale multifunzione è possibile stampare con semplicità su diversi tipi di supporto, inclusi carta intestata, buste, biglietti e lucidi.

Per una stampante efficace ed economica che si adatta a qualsiasi postazione di lavoro e per sfruttare la comodità di Dell Toner Management System™, dell'ordinazione di materiali di consumo online e del servizio di garanzia Dell per un anno (con possibilità di estensione fino a cinque anni), le stampanti laser Dell 1720 e 1720dn rappresentano la soluzione ideale.

LE STAMPANTI LASER DELL 1720 E 1720dn OFFRONO:

La tecnologia di cui si ha bisogno

- Stampa veloce in bianco e nero — fino a 28 pagine A4 al minuto con memoria espandibile per la stampa veloce di documenti complessi di alta qualità — fino a 160 MB per la 1720dn (144 MB per la 1720)
- Testo nitido e grafica migliore con una risoluzione effettiva di 1200 x 1200 dpi con PCL 6 e PostScript 3 di serie nella 1720dn
- Elevato ciclo di servizio da 25.000 pagine al mese
- Con funzioni di condivisione tra più utenti e stampa in rete di serie, la 1720dn consente la condivisione della stampante in una rete LAN
- Possibile controllare lo stato della stampante e il livello del toner dalla rete con lo strumento Dell Printer Web Tool™ (solo in 1720dn) — è possibile inviare notifiche via e-mail a specifici destinatari

Il valore che ci si aspetta

- Costo totale di proprietà ridotto per rispettare il budget di stampa
- Straordinario rapporto prezzo/prestazioni — Versione per la rete (1720dn) e versione con collegamento USB (1720) entrambe a costi contenuti
- Massimo risparmio con cartucce toner ad alta resa e consegna gratuita se si effettua l'ordine online con Dell
- Migliore utilizzo di carta e toner con Dell Toner Management System™ e con un LED che indica se il livello del toner è basso e un pulsante per annullare i processi di stampa
- Stampa fronte/retro automatica con l'unità duplex — in dotazione (1720dn)
- Nessuna necessità di acquistare dispositivi di rete aggiuntivi; interfaccia di rete Ethernet di serie (1720dn)

L'esperienza che si desidera

- Procedure semplici e rapide di configurazione e installazione — driver della stampante preinstallati se il prodotto viene acquistato con un computer Dell: è sufficiente collegare la stampante e iniziare la stampa di documenti
- Opzioni flessibili per i supporti — cassetto di alimentazione standard coperto da 250 fogli e vassoio di alimentazione manuale per carta più spessa, cartoncini, lucidi o buste; cassetto di alimentazione da 550 fogli disponibile come opzione, per una capacità massima di 800 fogli
- Compatibile con numerosi sistemi operativi
- Unità leggera e dal footprint ridotto per ambienti con limitazioni di spazio
- Servizio standard NBD on-site per 12 mesi con possibilità di estensione della copertura fino a un massimo di 5 anni

Stampante laser Dell 1720

Stampante laser Dell 1720dn

Mai piú senza inchiostro!

Il sistema Dell Toner Management System™ controlla costantemente i livelli del toner e notifica quando l'inchiostro sta per esaurirsi. Grazie al collegamento diretto con il sito Web di Dell, effettuare l'ordine è semplice, basta selezionare il modello di stampante e immettere le informazioni per il pagamento. Questa modalità di ordinazione consente di risparmiare tempo e denaro per prevede la consegna gratuita.

Servizi e supporto

Servizio NBD on-site per un anno² e supporto tecnico telefonico offerto da uno staff altamente qualificato: supporto tecnico online per l'intero ciclo di vita del prodotto.

La garanzia standard può essere estesa fino a un massimo di cinque anni o trasformata in supporto Business, per la massima tranquillità e la riduzione al minimo dei tempi di inattività.

Il riciclaggio diventa semplice

Riciclaggio di stampanti e toner con Dell - la scelta ideale sia per il proprio budget che per l'ambiente.

- Le nuove stampanti e cartucce toner Dell includono istruzioni complete sullo smaltimento sicuro senza costi aggiuntivi offerto dalle opzioni di riciclaggio Dell.
- Riciclaggio di stampanti disponibile in tutti i paesi Dell EMEA.
- Riciclaggio di cartucce toner ora disponibile in molti paesi dell'Europa occidentale.

SPECIFICHE

Caratteristiche

Caratteristica	Descrizione
Tipi di stampante	Stampante laser monocromatica disponibile come stampante personale (1720) e per reti/gruppi di lavoro (1720dn)
Specifiche stampante	
Velocità di stampa¹	Fino a 28 pagine A4 al minuto (ppm). La velocità di stampa effettiva varia a seconda dell'uso.
Tempi di stampa della prima pagina	Circa 7,5 secondi (stampa simplex, modalità standby o risparmio energetico) Tempo di riscaldamento dall'accensione fino allo stato "Pronta" sui LED circa 20 secondi
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi (predefinita stampante), 2400 image quality (interpolata), 1200 image quality (interpolata, predefinita driver), 1200 x 1200 dpi effettivi (velocità dimezzata)
Interfaccia utente	Layout a 2 pulsanti e 6 LED con etichette basate su icone
Lingue e caratteri di stampa	1720 - Emulazione HP PCL [®] 5e e 6: 89 font scalabili, 2 bitmap. Il supporto di PostScript [®] sulla 1720 è limitato ai soli sistemi operativi Mac. 1720dn - Emulazione HP PCL [®] 5e e 6: 89 font scalabili, 2 bitmap. Emulazione PostScript [®] Level 3: 89 font scalabili.
Processore	Processore ARM9 366 MHz
Memoria	1720 - 16 MB RAM standard, 144 MB massima (uno slot di espansione della memoria disponibile). 1720dn - 32 MB RAM standard, 160 MB massima (uno slot di espansione della memoria disponibile)
Ciclo di servizio	Fino a 25.000 pagine al mese
Volume di stampa mensile tipico	1720 - 500-1000 pagine al mese; 1720dn 750-2000 pagine al mese

Gestione della carta

Cassetto di alimentazione standard	Capacità di 250 fogli (spessore 75 g/m ²) nel cassetto coperto
Cassetto di alimentazione aggiuntivo	Cassetto opzionale da 550 fogli
Capacità di alimentazione massima	800 fogli (250 + 550), spessore 75 g/m ²
Capacità di raccolta	150 fogli
Unità duplex (stampa fronte/retro)	Unità duplex automatica sulla 1720dn; velocità di stampa di 14 lati A4 al minuto ¹
Tipi di supporto²	Carta standard per stampanti laser, cartoncini A4 (120-160 g/m ²), etichette A4 su una sola facciata (da 60 a 160 g/m ²), lucidi A4, buste (fino a 90 g/m ²) A4, A5, B5, C5, DL Cassetto standard/Cassetto aggiuntivo opzionale - A4, A5, B5, regolabile continuamente con fermi per formati standard: Alimentazione manuale - Buste A4, A5, B5, C5 e DL
Dimensioni dei supporti	Cassetto di alimentazione standard e cassetto aggiuntivo opzionale: da 60 a 90 g/m ² . Alimentazione manuale: da 60 a 160 g/m ² . Unità duplex (solo 1720dn): solo formato A4, da 60 a 90 g/m ²
Grammatura carta	Foglio singolo/busta singola
Vassoio di alimentazione manuale	Alimentazione singola mediante alimentatore manuale
Alimentatore buste	Copie multiple, orientamento verticale o orizzontale, stampa fronte/retro (solo 1720dn), stampa di piú pagine (da N in poi), stampa opuscolo, stampa poster, filigrane, sovrapposizioni, traccia conto, rotazione di 180 gradi
Opzioni layout pagina	Massimo 216 x 356 mm, minimo 76 x 127 mm

Dimensioni documenti supportati

Area stampabile	4mm da tutti i margini dei supporti, massimo 202 x 291mm su una pagina A4
------------------------	---

Connettività

Interfacce (cavi non inclusi)	1720 - Porta USB 2.0 (velocità totale), porta parallela conforme allo standard IEEE 1284-B. 1720dn - Ethernet 10/100 BaseT, porta USB 2.0 (velocità totale) e porte parallela conforme allo standard IEEE 1284-B
Sistemi operativi di rete o client	Microsoft Windows [®] Vista™, Vista x64, XP, XP SP1/SP2, XP 64-bit, NT 4.0 SP6a, 2000 SP2/SP3/SP4, Windows Server [®] 2003, Server 2003 SP1, 2003 x64, Mac OS 9 v9.2, Mac OS 10.2/10.3/10.4, UNIX [®] , Linux, Citrix, Open Enterprise Server basato su Novell Netware, Netware 5.1, 6.0 e 6.5, SAP (solo 1720dn) TCP/IP, peer-to-peer, IPX (solo utilità Interwin; non a 64 bit) Disponibile mediante adattatore wireless per stampante Dell 3300 esterno opzionale. Connessione IEEE 802.11b/g; protocolli di sicurezza WPA - PSK, WEP (32 bit e 128 bit)

Materiali di consumo

Materiali di consumo per stampanti	Possono essere ordinati telefonicamente o tramite il sito Web di Dell
Cartucce toner	Cartucce toner per Dell 1720/1720dn disponibili in versioni standard e ad alta capacità: la resa del toner standard è di 3000 pagine, del toner ad alta capacità di 6000 pagine (valori basati su una copertura al 5%) ³
Cartuccia toner in dotazione	Tutte le stampanti Dell 1720 sono fornite in dotazione con una cartuccia toner da 1500 pagine e le stampanti Dell 1720dn con una cartuccia toner da 3000 pagine ³ .
Riciclaggio toner	Le cartucce toner possono essere riciclate tramite il programma di riciclaggio Dell (ulteriori dettagli sono disponibili in ciascun prodotto) ⁴

Caratteristiche

Toner Save	Si, disponibile nel driver del software
Materiali di consumo aggiuntivi	Tamburo di stampa - ciclo approssimativo di 30.000 pagine (fornito in dotazione con la stampante). I tamburi di ricambio possono essere ordinati telefonicamente o tramite il sito Web di Dell.
Lingue e certificazioni	
Lingue	<i>Documentazione utente della stampante</i> - inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, ceco, danese, finlandese, norvegese, polacco, svedese, turco, arabo, ebreo e russo. <i>Software driver stampante</i> - inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, giapponese e cinese semplificato. <i>Firmware stampante</i> - inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, ceco, danese, finlandese, norvegese, polacco, svedese, turco e russo Driver stampante piú recenti disponibili sul sito http://support.euro.dell.com
Certificazioni di sicurezza ed EMC	Marchio CE (UE) , EN 55022:1994 + A1:1995 + A2:1997, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995 + A1:2001, EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003, EN 60950-1:2001, EN 60825-1, IEC 60950-1 (ITE), IEC 60825-1 (laser). Marchio GS (Germania). SIL (Israele). Nordic Dev (ITE, Europa del Nord). GOST-R e certificazione igienica (Russia). SASO (Arabia Saudita). SABS (EMC, Sudafrica) CISPR 22:1993 + A1:1995 + A2:1996, SABS (sicurezza). FDA (laser, Stati Uniti), FCC Part 15, UL 60950-1 (ITE), 21 CFR 1040 (laser), CSA C22.2 No. 60950-1 (Canada), ICES-003 Classe B/NMB-003 Classe B (Canada) Citrix Metaframe Presentation Servicer 3.0 e 4.0 (Windows Server 2000/2000e/2003 con Terminal Services/Server), SAP, Novell NetWare 6.5, NetWare 6.0 (supporto Service Pack 3 o versione successiva), NetWare 5.1 (supporto Service Pack 6 o versione successiva), Open Enterprise Server basato su Novell Netware, Section 508 I dettagli del programma di riciclaggio delle stampanti Dell sono disponibili nella documentazione specifica di ciascun prodotto (solo per Europa occidentale)
Altre certificazioni di conformità	
Riciclaggio stampante	

Gestione stampante

Gestione stampante	Driver stampante e software Dell Toner Management System™ in dotazione. Il software Dell Printer Configuration Web Tool in dotazione con la 1720dn consente il controllo remoto e la diagnosi in rete
---------------------------	---

Opzioni di assistenza

Assistenza standard	Supporto tecnico online 24 x 7: servizio NBD on-site per 12 mesi con supporto tecnico telefonico 10 x 5 ⁵
Opzioni di assistenza	Possibilità di estensione del servizio di assistenza a due, tre, quattro e cinque anni di validità. Possibilità di estensione del servizio di supporto Business a uno, due, tre, quattro e cinque anni di validità. Servizio di installazione disponibile come opzione

Manutenzione dell'unità di fusione

Manutenzione dell'unità di fusione	Il servizio di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampanti laser Dell prevede le parti di ricambio e l'intervento di sostituzione per la manutenzione standard dell'unità di fusione per tutta la durata del contratto di assistenza
---	---

Specifiche fisiche

Dimensioni (mm)	Stampante: 396 mm L x 345 mm P x 254 mm A Imballaggio di spedizione: 430 mm L x 470 mm P x 385 mm A
Peso	11,4 kg inclusa una cartuccia toner; peso di spedizione 14,0 kg (sono possibili variazioni minime a seconda delle versioni dei manuali spediti con la stampante)
Slot per lucchetto Kensington™	Si, sul retro della stampante

Ambiente operativo

Ambiente operativo	<i>In funzione</i> : temperatura dell'aria da 15°C a 32°C, umidità relativa 8-80% (senza condensa). <i>Non in funzione (fuori dall'imballo)</i> : temperatura dell'aria da 0°C a 40°C, umidità relativa 8-80%. <i>Non in funzione (nell'imballo)</i> : temperatura dell'aria da -20°C a +40°C, umidità relativa 8-95%. <i>Altitudine massima in funzione</i> : 2.500 m
---------------------------	--

Acustica

Acustica	Stampa (modalità simplex): pressione sonora, bystander (LpAm), 51 dBA6, potenza sonora media (LwAm) dichiarata 6,5 Bel (65 dB) ⁷ Modalità standby: pressione sonora, bystander (LpAm), 25 dBA6, potenza sonora media (LwAm) dichiarata 4,1 Bel (41 dB) ⁷ 220-240 V, 47-63 Hz nominale - cavo di alimentazione incluso
-----------------	---

Alimentatore

Consumo energetico	Stampa continua 400 W, modalità "Pronta" 10 W, modalità risparmio energetico 9 W, spenta 0 W. Conforme a Energy Star [®] (solo 1720dn) 30 minuti
---------------------------	---

Opzioni di risparmio energetico

Corrente massima durante la stampa	4,0 A a 230 V CA
---	------------------

Opzioni disponibili per questa stampante

Memoria aggiuntiva	Memoria da 128 MB opzionale (uno slot di espansione della memoria disponibile)
Cassetto aggiuntivo	Cassetto opzionale da 550 fogli. Una maggiore capacità di alimentazione riduce la frequenza degli interventi di ricarica della carta e (se supportato dal software) consente l'utilizzo di diversi supporti nello stesso processo di stampa, ad esempio carta intestata per la prima pagina, carta comune per la seconda pagina e così via

¹La velocità standard (su una sola facciata) si riferisce alla stampa in modalità simplex con le impostazioni predefinite: la velocità di stampa fronte/retro si riferisce alla stampa su due facciate con le impostazioni piú appropriate.

²Le etichette su una singola facciata sono supportate per un utilizzo occasionale (meno di 20 pagine al mese). Non è supportata la realizzazione di etichette per dischi e CD, farmaci o su doppia facciata. Possono essere utilizzati supporti A6 a grana lunga ma non A6 a grana corta. Sono supportati cartoncini da 160 g/m², preferibilmente a grana corta. I supporti stampati vengono emessi dalla porta posteriore. Si consiglia l'utilizzo di buste da 75 g/m².³ possibile che la facciata principale della busta presenti delle pieghe, ma sicuramente non nelle aree destinate agli indirizzi del destinatario o del mittente. Le buste da 90 g/m² possono formare delle leggeri pieghe (non nelle aree destinate agli indirizzi). Utilizzare buste che rimangono piatte se appoggiate singolarmente su una superficie piana con la facciata principale rivolta in

basso: la distanza dagli angoli o dai bordi alla superficie non dovrebbe essere superiore ai 3 mm. ⁴Resa del toner basata sulla stampa al 5% di copertura in conformità allo standard ISO/IEC 19752 sulla metodologia dei test. Il metodo per la determinazione della resa del toner per stampanti elettrofotografiche e per dispositivi multifunzione può includere componenti della stampante. La resa varia a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali.

⁵Il riciclaggio del toner è disponibile esclusivamente nei seguenti paesi (elenco aggiornato a marzo 2007): Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

⁶Il servizio potrebbe essere fornito da terzi. Se necessario, verrà inviato un tecnico qualora non sia possibile risolvere il problema telefonicamente. Soggetto a disponibilità delle parti, limitazioni geografiche e termini del contratto. La tempestività dipende dall'ora in cui si effettua la chiamata al centro di assistenza Dell. L'unità difettosa deve essere restituita.

⁷I ricambi possono essere di seconda fornitura.

⁸Misurazioni eseguite in conformità allo standard ISO 7779.

⁹Testato in conformità allo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296, valori dichiarati ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche delle apparecchiature informatiche e aziendali.

¹⁰Per un corretto funzionamento, il PC deve disporre di scheda wireless, connessione a rete wireless e software di stampa installato. Adattatore wireless Dell per stampante disponibile solo in alcuni paesi.

v 1.2 July 2007