



デルがおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

Latitude™ D505

Microsoft® Windows® XP Professional 搭載可能

全てのビジネスシーンに応える優れたカスタマイズ性でTCO削減を追求。高性能と抜群の価格性能比で大量導入に最適なビジネススタンダードPC。

インテル® Pentium® M プロセッサまたはインテル® Celeron® M プロセッサの選択をはじめ14.1インチまたは15インチTFTカラー液晶ディスプレイを選択可能。マグネシウム合金製フレームを採用し堅牢性を高めた軽量ボディに高機能と高性能を凝縮。

プロセッサ、ディスプレイサイズも選択可能

インテル® Pentium® M プロセッサまたはインテル® Celeron® M プロセッサを選択でき、かつTFTカラー液晶ディスプレイは14.1インチまたは15インチを選択可能。インテル® 855GMEチップセットを搭載し、高性能を低電力で実現。IEEE 1394、USB 2.0、シリアル、パラレルなどビジネスに必要と思われるインターフェースを全て持つ、優れた適応力とコストパフォーマンスを実現。

強力なネットワーク接続機能

インテル® Centrino™モバイル・テクノロジーに標準対応（インテル® Pentium® M プロセッサ モデルのみ）。内蔵アンテナを利用するワイヤレスLAN、Bluetooth®を内蔵可能。オンボードで10/100ネットワークポートとモデムポートを標準装備しており、利用環境に合わせたモバイル性能の最適化に幅広く対応。

高強度と軽量化を両立

筐体内部のフレームにマグネシウム合金を採用。モバイル性を高める堅牢なアーキテクチャで高強度と最小構成時2.28kg*の軽量化を両立。*4セルバッテリー&トラベルモジュール搭載時

共通メディアモジュール、ユーザビリティ

薄型・軽量で脱着が簡単に行え、Dシリーズで共有できる専用メディアモジュールを豊富に用意。バッテリーの充電状態を確認できるLEDインジケータ、各種アクセスLEDを装備。音量メータやワイヤレスLANの電波状態などをポップアップ表示するDell QuickSetソフトウェアを標準添付し、ユーザビリティをさらに向上。

底面ドッキングポート

コネクタ類をすべて背面に集約できる底面ドッキングポートを採用。デスクトップの省スペース化をはじめ、ケーブル類の取り回しを簡潔にして使い易さを向上。

充実したサービス&サポート

3年間翌営業日出張修理（オンサイト）サービス、海外でも安心な3年間国際サービス、不測の事故による損傷を補償する3年間コンプライト・ケアなど、充実したサービス&サポートを提供。



<右側面>



<左側面>



<背面>



仕様

BTO デルはお客様仕様でカスタマイズできる注文生産システム(BTO)で製品をご提供します。
: お客様のご要望に応じて選択可能なスペック。目的とご予算に合わせて最適にカスタマイズしてください。

プロセッサ	インテル® Pentium® M プロセッサ <input type="checkbox"/> 725 (1.60GHz) <input type="checkbox"/> 735 (1.70GHz) インテル® Celeron® M プロセッサ <input type="checkbox"/> 350 (1.30GHz) <input type="checkbox"/> 360 (1.40GHz)
オペレーティングシステム	<input type="checkbox"/> Microsoft® Windows® XP Professional (日本語版/英語版) <input type="checkbox"/> Microsoft® Windows® XP Home Edition (日本語版/英語版)
フロントサイドバス	400MHz
内部キャッシュ	<input type="checkbox"/> インテル® Pentium® M プロセッサ: 2MB <input type="checkbox"/> インテル® Celeron® M プロセッサ: 512KB (340)、1MB (360、350)
システムチップセット	インテル® 855GME チップセット
メモリ	SO-DIMM ソケット×2、DDR-SDRAM PC2700 (システム最大 2,048MB) <input type="checkbox"/> 128MB <input type="checkbox"/> 256MB <input type="checkbox"/> 384MB <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 640MB <input type="checkbox"/> 768MB <input type="checkbox"/> 1,024MB <input type="checkbox"/> 2,048MB
ビデオチップ	インテル® UMA グラフィックス (最大 64MB のメインメモリ領域を使用)
ディスプレイ*	<input type="checkbox"/> 14.1 インチ TFT XGA カラー液晶ディスプレイ <input type="checkbox"/> 15 インチ TFT XGA カラー液晶ディスプレイ <input type="checkbox"/> 15 インチ TFT SXGA+ カラー液晶ディスプレイ (インテル® Pentium® M プロセッサのみ対応)
最大解像度**	SXGA+: 1,400 × 1,050 (約 1,677 万色)、XGA: 1,024 × 768 (約 1,677 万色)
外付けモニター解像度	最大 UXGA (1,600 × 1,200) まで
ハードディスクドライブ**	<input type="checkbox"/> 30GB <input type="checkbox"/> 40GB <input type="checkbox"/> 60GB 内蔵 ATA-100 EIDE
補助記憶装置**	<input type="checkbox"/> ベイ内蔵用ハードディスクドライブ: 40GB ATA-100 EIDE <input type="checkbox"/> フロッピーディスクドライブ: 1.44MB 3.5 インチ <input type="checkbox"/> CD-ROM ドライブ*: CD 読込 24 倍速 <input type="checkbox"/> DVD-ROM ドライブ*: DVD 読込 8 倍速 <input type="checkbox"/> DVD/CD-RW コンボドライブ*: DVD 読込 8 倍速/CD-RW 読込 24 倍速、書込 24 倍速、書換 24 倍速 <input type="checkbox"/> DVD+RW/+R ドライブ*: DVD 読込 8 倍速、書込 8 倍速、書換 4 倍速/CD 読込 24 倍速、書込 24 倍速、書換 16 倍速
ポインティングデバイス	静電式タッチパッド
PCMCIA スロット	Type I/II × 1
モデム	内蔵 56K v.92 対応モデム
ネットワークコントローラ	10/100 Ethernet コントローラ

サウンド機能	SigmaTel STAC9750 AC'97 CODEC
スピーカ	ステレオ 2 スピーカ
バッテリー**	スマートリチウムイオン <input type="checkbox"/> 4 セル (0.237kg): 32Whr <input type="checkbox"/> 6 セル (0.339kg): 53Whr
ACアダプタ	<input type="checkbox"/> 65W (W) 57.9 × (H) 28.2 × (D) 137.2mm、0.42kg (ケーブル含む) <input type="checkbox"/> 90W (W) 60.8 × (H) 34.2 × (D) 153.4mm、0.54kg (ケーブル含む)
ワイヤレス LAN コネクタ	<input type="checkbox"/> インテル® PRO/Wireless 2200BG ネットワーク・コネクッション (802.11b/g 対応) <input type="checkbox"/> インテル® PRO/Wireless 2100 ネットワーク・コネクッション (802.11b 対応) <input type="checkbox"/> TrueMobile™ 1350 内蔵ワイヤレス LAN Mini-PCI カード (802.11b/g) <input type="checkbox"/> TrueMobile™ 1450 内蔵ワイヤレス LAN Mini-PCI カード (802.11a/b/g)
Bluetooth**	<input type="checkbox"/> Bluetooth® v1.1 準拠
コネクタ/ポート	S-Video × 1 シリアル × 1 パラレル × 1 モニタ × 1 USB 2.0 × 2 IEEE1394 × 1 拡張コネクタ × 1 赤外線 × 1 ヘッドフォン/スピーカ出力 × 1 マイク入力 × 1 モデム (RJ11) × 1 ネットワーク (RJ45) × 1
キートラベル、キービッチ	2.7mm、19mm
外形寸法	(W) 338.4 × (H) 31.8 × (D) 273mm
重量	2.28kg (システム構成による)
エネルギー消費効率**	インテル® Pentium® M プロセッサ (S 区分): 725 0.00030、735 0.00029 インテル® Celeron® M プロセッサ (S 区分): 350 0.00049、360 0.00047
WAKE UP ON LAN 対応	
使用環境	気温: 動作時 0°C ~ 35°C 保管時 -40°C ~ 65°C、湿度: 動作時 10% ~ 90% 保管時 5% ~ 95%

*1 TFT カラー液晶パネルは特性上明るさのむらや画面に常時点灯/非点灯のドットが存在することがあります。
 *2 1,677 万色はディスプレイ表示です。
 *3 ハードディスクの容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量が異なります。
 *4 1GB=1000 の 3 乗 Byte 換算値です。1GB=1024 の 3 乗 Byte 換算の場合は、表記上、同様値でも実際の容量は小さくなります。
 *5 CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、DVD/CD-RW コンボドライブ、DVD+RW/+Rドライブより1つをご選択いただけます。
 *6 長時間の連続使用と、使用状況によっては早期に部品交換が必要になります。駆動時間、充電時間などにつきましては、弊社営業またはホームページにて詳細をご確認ください。
 *7 製品ご購入時のみ選択可能です。
 *8 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
 *9 ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売店にご確認ください。
 *10 構成や上記仕様により、ご提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。

上記のスペックは、ホームページでお見積りがとれます。

拡張ユニット

ユニットタイプ	D/Port拡張ポートリブリケータ
外形寸法	(W) 276 × (H) 53 × (D) 142mm (モニタスタンド付: (W) 409 × (H) 102 × (D) 390mm)
重量	0.79kg
コネクタ/ポート	シリアル × 1、パラレル × 1、PS/2 × 2、USB 2.0 × 3、Powered USB (D-Bayコネクタ) × 1、オーディオ出力 × 1、S/PDIF × 1、VGA 端子 × 1、Sビデオ端子 × 1、DVI 端子 × 1、RJ45 × 1、RJ11 × 1、拡張コネクタ × 1

サービス & サポート

標準保守サービス

- **3年間翌営業日出張修理 (オンサイト) サービス***
 弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた翌営業日にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。
- **3年間インターナショナル・サービス****
 海外渡航先でも安心。海外から日本のテクニカルサポートにご連絡をいただくだけで、デル現地法人が修理サービスをご提供します。
- **3年間コンプライト・ケア****
 災害、まさかの事故をカバーするサービスです。オフィスで、自宅で、安心して製品をお使いいただけます。
- **3年間パーツ保証****
 ご購入から3年間、システムの復旧に必要な部品を無償で提供します。
- **24時間365日テクニカル電話サポート (E-メールサポート)**
 ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。

オプションサービス

- **当日出張修理 (オンサイト) サービス [3, 4, 5年間] (平日対応または平日 & 休日対応)****
 弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた当日にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。
- **延長保守サービス**
 保守サービスを、ご購入日より最長5年間まで延長できる有償サービスです。
- **コーポレートリカバリサービス**
 HDD障害時の修復作業後、エンジニアがネットワークパラメータの再設定作業とネットワークプリンタの登録作業 (1台まで) を追加で実施いたします。
- **CFI (カスタム ファクトリー インテグレーション)**
 お客様に雛形 (マスター機) を作成いただき、雛形と全く同じ環境のクローンPCを生産するだけでなく、TCP/IPの個別パラメータ設定、資産管理レベルの作成、貼付などを工場生産時に行います。

*1 弊社テクニカルサポートが16時まで修理が必要と判断した場合、該当日に訪問します。
 出張修理 (オンサイト) 受付時間: 月~金曜日9時~16時 (土・日・祝祭日および年末年始12/30~1/3を除く) また山間部、離島など地域によっては、サービスに制限がある場合がございます。
 *2 国によってはサービスの内容及び方法が日本と異なる場合がございますので予めご了承ください。サービス対象国に関しては弊社ホームページにてご確認ください。
 *3 本サービスは製品ご購入時のみご選択いただけます。サービスの延長も製品ご購入時のみご選択いただけます。また、本サービスは保守サービス期間を超えた延長はできませんのでご了承ください。
 *4 ノートパソコン用バッテリー保証は1年間となります。
 *5 出張修理 (オンサイト) 受付時間
 平日対応: 月~金曜日9時~16時 (土・日・祝祭日および年末年始12/30~1/3を除く)
 平日 & 休日対応: 月~日曜日9時~16時 (年末年始12/30~1/3を除く) また山間部、離島など地域によっては、サービスに制限がある場合がございます。弊社テクニカルサポートが16時まで修理が必要と判断した場合、原則として当日20時までに伺います。
 *6 各サービス & サポートの詳細は、弊社営業またはホームページ (http://support.jp.dell.com/jp/service) にてご確認ください。

● 製品の購入には当社の販売条件が適用されます。● 価格及び法人リース料には配送料は含まれておりません。配送料は別途申し受けます。● リースのご利用は法人及び個人事業主に限らせていただきます。また、リースは途中解約できません。個人の方は、個人分割プランがご利用になれます。● 記載されている内容、外観 (モニタ含む) 及び仕様は予告なく変更される場合があります。● 誤操作や故障等により、システムに記録された内容が変化・消失する場合があります。データ消失の責任は一切負いかねます。● データの漏洩を防ぐため、システムの廃棄時にはお客様の責任でハードディスクに記録された情報を消去して下さい。● あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。● 各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。● 本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。● 製品の実際の色は、印刷の関係で異なる場合があります。● 上記仕様は2005年3月8日現在のものです。予告なく変更される場合があります。最新の仕様については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。● Latitude、DELLロゴは、米国 Dell Inc. の商標または登録商標です。● Intel、インテル、Intel Insideロゴ、Pentium、Celeron、Centrino および Intel Centrino ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。● Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。● その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。



使用済みのバッテリーの廃棄に関して、
Li-ion デル企業向けリサイクルデスク (電話044-556-3481) へ。 古紙含率率100%再生紙を使用しています。



デル株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047



www.dell.com/jp/