



Latitude Series C510

プライスバリューを徹底的に追求し、大量導入に最適なビジネスノートブック、Latitude C510。価格対性能比に優れたモバイルインテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHzを搭載。512MBまで増設可能なSDRAM、最大容量40GBのHDD、4倍速AGP対応グラフィックスカード、14.1インチTFT液晶ディスプレイなどを、A4サイズながら2.24kgと軽量構成で実現。表計算や書類作成はもちろん、クライアントデスクトップとしての使用にも余裕のパフォーマンスで応えます。さらに、ワイヤレスLANアンテナ内蔵により、ワイヤレスLANカードを装着するだけで、11Mbpsの高速ワイヤレスLANを構築。幅広いビジネスニーズにもフレキシブルに対応します。



モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 1.06GHzを採用

モバイルインテル® Celeron® プロセッサ1.06GHz、インテル® 830MP チップセットを搭載。メインメモリには100MHz対応SDRAMを採用し、容量は最大512MBまで増設できます。コンパクトなボディながら、HDDは最大40GBまで内蔵可能。このクラスとしてはトップレベルの処理能力を備え、大容量化するOAアプリケーションにもスムーズに対応します。

デュアル・ポインティング・デバイス、Access Directにより優れた操作性を実現

ポインティング・デバイスにはタッチパッドおよびポインティング・スティックをともに採用し、クリックボタンを2ヶ所に配置。お好みに応じて使いやすいデバイスを選択できます。また、独自のDell Access Direct™により、使用頻度の高いアプリケーションやWebサイトを自由に登録し、キーボード上のボタンからダイレクトにアクセスすることができます。

4倍速AGP対応ATI® Mobility RADEON グラフィックスコントローラを搭載

16MB SGRAM内蔵ATI® Mobility RADEONを採用。デスクトップに匹敵するグラフィック処理能力を発揮し、2D/3D分野における精密画像の高速表示を実現します。さらに、S-ビデオ端子を装備。テレビモニターやプロジェクタを使用するプレゼンテーションにも対応できます。

場所を選ばずワイヤレスLAN環境を構築

マシン底面にMini PCIスロットを設置。さらに、マシン本体にはワイヤレスLANアンテナ、モデム、NICを内蔵。有線LANへの参加はもちろん、Mini PCIワイヤレスLANカードと合わせて装着することにより、高速11MbpsのワイヤレスLANを実現します。

HDD、データを強力に保護するデルコンピュータ独自の安全機能

デル独自のプロダクト・デザインにより、業界トップクラスの安全性を獲得。ユニット内部が一定温度を超えた場合、Hyper Cool®により冷却ファンが自動的に作動し、データ損失を防ぎます。また、マシン底面に衝撃を吸収するStrikeZone™を装備。落下など不慮の事故からハードディスクを守ります。さらに、ディスプレイの開閉をロックするケンジントンロックや、BIOS/HDDパスワードセキュリティなど、多彩な機能を備えています。

付属周辺機器の互換性を確保

Latitude Cシリーズでは、各拡張ユニット、メディアモジュールなどを共通化し、互換性を持たせています。周辺機器を共有できるため、異なる機種を併用する場合や、新規モデルを導入する際のコストを軽減できます。

CPU

モバイル インテル® Celeron® プロセッサ
1.06GHz

チップセット

インテル® 830MP

メモリ

128MB SDRAM ~
512MB SDRAM

HDD

10GB ~ 40GB

メディアモジュール

標準: FDD
オプション: CD-ROM、DVD-ROM
CD-RW、セカンドHDD
セカンドバッテリー
DVD/CD-RWコンボドライブ



コンピュータの頭脳
インテルのプロセッサ

Latitude C510



デルのPCは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

DELL Latitude C510

		システム
モデル名	C510	
プロセッサ	モバイル インテル® Celeron® プロセッサ1.06GHz インテル社モバイルモジュール機構によるプロセッサモジュール方式採用	
内部キャッシュ	32KB	
2次キャッシュ	256KB(オンダイ)	
システムチップセット	インテル® 830MPチップセット	
メモリ	SO-DIMMソケット、144ピンSDRAM(推奨:128MB、最大:512MB)	
ビデオチップ	4倍速 AGP対応ATI® Mobility RADEON(128ビットグラフィックアクセラレータ、16MB ビデオメモリ内蔵)	
ディスプレイ	14.1インチTFT XGA ディスプレイ	
表示解像度 ¹	1,024 x 768(約1,677万色)	
ハードディスクドライブ	内蔵ATA-100 EIDE(10GB/20GB/30GB/40GB)	
フロッピーディスクドライブ(標準)	3.5インチ2モード	
補助記憶装置 ²	CD-ROMドライブ(オプション)	24倍速
	DVDドライブ(オプション)	ソフトウェアDVD8倍速
	CD-RWドライブ(オプション)	4倍速(書き換え)、8倍速(書き込み)、24倍速(読み込み)
	DVD/CD-RWコンボドライブ(オプション)	DVD 8倍速/CD-RW 8倍速(書き込み) 8倍速(書き換え) 24倍速(読み込み)
	増設用ハードディスクドライブ(オプション)	ATA-100 EIDE(20GB)
ポインティングデバイス	静電式タッチパッド(20ポイント/mm) ポインティング・スティック	
PCMCIA スロット	TypeI/II x 2またはTypeIII x 1(カードバスサポート)	
モデム	内蔵 56K v.92 対応モデム	
ネットワークコントローラ	10/100 Ethernet コントローラ	
サウンド機能	Cirrus Logic SC4205	
マイク	内蔵	
スピーカ	ステレオ2スピーカ	
バッテリー ³	Smart リチウムイオン(8cell:59.0WHr、4cell:26.5WHr)	
ワイヤレスLAN(オプション) ⁴	Mini PCI 802.11b ワイヤレスLAN内蔵型カード/ワイヤレスLAN PCカード	
コネクタ / ポート	S-Video x 1、シリアル1、パラレルx 1、モニタx 1、PS/2 x 1、USB x 1、拡張コネクタx 1、赤外線 x 1、 マイク入力x 1、ヘッドフォン/スピーカ出力x 1、ライン入力x 1、RJ11 x 1/RJ45 x 1	
外形寸法 W x H x D (mm)	319.5 x 36.8 x 253.6	
重量 ⁵	2.24kg	
エネルギー消費効率 ⁶	モバイル インテル® Celeron® : 1.06GHz 0.001317993(S区分)	
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 98 Second Edition(日本語版/英語版)、Microsoft® Windows® 2000 Professional SP2(日本語版/英語版)、 Microsoft® Windows® XP Professional(日本語版/英語版) Microsoft® Windows® XP Home Edition(日本語版/英語版)	

¹ 約1,677万色はディスプレイ表示です。 ² 各補助記憶装置は、メディアモジュールに1つ装着可能です。併用の際は、パラレルケーブルを利用するのの付使用となります。またシステム構成により、使用できるドライブが制限される場合もございますので、弊社営業、またはインターネットホームページにて詳細をご確認ください。 ³ 駆動時間、充電時間などにつきましては、弊社営業、またはインターネットホームページにて詳細をご確認ください。 ⁴ Microsoft® Windows NT® では使用できません。 ⁵ システム構成により異なります。 ⁶ 省エネ法による表示であり、省エネ法により測定されたものです。また、省電力モードにおける値です。
液晶パネルはその特性上、一部の画素が点灯しないまたは明るさにむらが出ることがあります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

拡張ユニット		
ユニットタイプ	C/Dock II	C/Port II
ネットワークコントローラ	3Com 3C920チップセット 10/100BASE-TXサポート	3Com 3C920チップセット 10/100BASE-TXサポート
コネクタ / ポート	シリアルx 1(DTE)、パラレルx 1、モニタx 1、PS/2 x 2、Ultra SCSI x 1 ネットワークx 1(RJ45)、赤外線 x 1、USB x 2、スピーカ出力x 1 ライン入力x 1、マイク入力x 1、PC接続コネクタx 1	シリアルx 1(DTE)、パラレルx 1、モニタx 1、PS/2 x 2 ネットワークx 1(RJ45)、赤外線 x 1、USB x 2、スピーカ出力x 1 ライン入力x 1、マイク入力x 1、PC接続コネクタx 1
外形寸法 W x H x D (mm)	420.0 x 109.0 x 470.0(モニタスタンド付: 435.0 x 109.0 x 500.0)	409.0 x 58.0 x 358.0(モニタスタンド付: 409.0 x 102.0 x 390.0)
重量	4.1Kg(モニタスタンド付: 5.5kg)	1.6Kg(モニタスタンド付: 3.0kg)
メディアベイ	フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、DVDドライブ、 CD-RWドライブ、増設用ハードディスクドライブのいずれかを格納可能	-
拡張カードスロット	PCI x 2	-

サービス & サポート

標準サポート

電話テクニカルサポート(E-メールサポート付)

ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。製品を熟知したメカ自身によるダイレクトサポートはトラブル解決への最短経路です。

24時間プレミアムサポート(24時間 365日)

3年間パーツ保証

ご購入から3年間、システムの復旧に必要な部品を無償で提供します。

延長保守契約サービス

オンライン保守サービスおよびパーツ保証を、ご購入日より最長5年間まで延長できる有償サービスです。

3年間翌営業日対応オンサイト保守サービス

弊社指定のサービスエンジニアがお客さまのもとへ伺いし修理を行うサービスです。弊社テクニカルサポートがお電話にてトラブルの症状を伺いながら原因を診断し、修理に必要な部品を特定の上、サービスセンター(全国約220拠点)から直接お客さまのもとへサービスエンジニアを派遣します。ご連絡をいただいた当日の16時までに弊社テクニカルサポートが修理が必要と判断した場合、原則として翌営業日(月 - 金・祝祭日および年末年始 12/30 - 1/3を除く)にサービスエンジニアが伺います。

山間部、離島等地域によっては、サービスに制限がある場合があります。詳細は弊社営業、またはインターネットホームページにてご確認ください。

上記仕様は2002年3月14日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。最新の仕様および価格については、弊社営業またはインターネットホームページにてご確認ください。

OptiPlex、OptiFrame、DELLのロゴマークは、Dell Computer Corporation(米国)の登録商標です。Celeron、Intel、インテル、Intel insideのロゴマークは、Intel Corporation(米国)の登録商標または商標です。Windows、Windows NT、Microsoftは、米国マイクロソフト社の登録商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

[www.dell.com / jp /](http://www.dell.com/jp/)

ホームページで、あなたのためのデルコンピュータ情報にアクセス。オンラインでもオーダーできます。

デルコンピュータ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047

DELL™