

# OptiPlex GX240

高度な処理能力と信頼性を備えたハイパフォーマンスモデル



**インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20/2A/1.90/1.80/1.70GHzをラインナップ。**

**さらに、最新の32MB SGRAM 内蔵グラフィックスカードを採用し、最大1GBまで増設可能なSDRAM、最大40GBのHDD容量を搭載。OAアプリケーションはもちろん、3Dやビデオ、マルチメディアなどの大容量データにもスムーズに対応します。**

#### インテル® Pentium® 4 プロセッサ & インテル® 845 チップセットを採用

インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20/2A/1.90/1.80/1.70GHz、インテル® 845 チップセットとのコンビネーションにより400MHzの高速フロントサイドバスを実現します。

#### 1GBまで増設可能なSDRAM、40GBまで搭載可能なATA-100対応HDD

メインメモリには、133MHz対応SDRAMを採用。DIMMソケットを2基装備し、容量は最大1GBまで増設できます。ディスクコントローラにはATA-100を装備。HDDは最大40GBまで搭載可能です。

#### 高度なマネジメント機能をサポート

3Com社製 FastEtherlink® 10/100PCI ネットワークコントローラを標準装備。さらに、オプションで、リモート管理を容易にするPC マネジメントソフトウェア「OpenManage IT Assistant」をご用意しています。

#### 4倍速AGP対応 ATI Rage Ultra標準装備

4倍速のAGPに対応し、16MBのSGRAMを内蔵したATI Rage Ultraグラフィックスカードを標準装備。キャッシュメモリは32MBへアップグレード可能。3Dやビデオ、マルチメディアなどの高速処理を実現します。

#### メンテナンス性に優れた OptiFrame™ シャーシ

スモールフォームファクタをはじめ、スモールデスクトップ、スモールミニタワーの3つのシャーシタイプをご用意しています。全タイプともワンタッチでカバーの開閉が可能なデル独自のOptiFrame™シャーシを採用。ツールレスでメンテナンスやアップグレードなどの作業が容易です。

#### システムを強力に保護する 高度な安全機能

シャーシイントリュージョンアラートにより、シャーシ内部への第三者のアクセスを監視。シャーシが開けられると、システム起動時にメッセージを表示します。また、市販のカギなどによりシャーシを固定できるセキュリティケーブルスロットなど、盗難防止機能も充実しています。

#### ハイパフォーマンス

- プロセッサ  
インテル® Pentium® 4 プロセッサ  
2.20/2A/1.90/1.80/1.70GHz
- チップセット  
インテル® 845
- メモリ  
64MB ~ 1GB  
Non-ECC PC 133 SDRAM
- HDD  
10GB ~ 40GB



# DELL OptiPlex GX240

システム		
プロセッサ	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20/2A/1.90/1.80/1.70 GHz	
フロントサイドバス	400MHz	
内部キャッシュ	32KB	
2次キャッシュ	512KB( 2.20/2A GHzのみ )	
システムチップセット	インテル® 845	
メモリ	non-ECC PC133 SDRAM、DIMMソケット × 2( システム最大1GB )	
ディスクコントローラ	PCIデュアルチャネル、Bus Master EIDE( ATA-100、PIO mode 4 サポート )	
表示機能	グラフィックスコントローラ	ATI Rage Ultra( 16/32MB SGRAM )
	解像度	1,920 × 1,200( 約1,670万色 ) / 75Hz
ハードディスクドライブ	ATA-100サポートEIDEドライブ( SMART 機能サポート ): 5,400回転・20GB 7,200回転・20GB/40GB	
増設用ハードディスクドライブ( オプション )	ATA-100サポートEIDEドライブ( SMART 機能サポート )	
補助 <sup>1</sup> 記憶装置	フロッピーディスクドライブ( 標準 )	3.5インチ 2モード
	CD-ROMドライブ( オプション )	20/48倍速EIDE( スモールフォームファクタは10/24倍速 )
	CD-RWドライブ( オプション )	16倍速( 書き込み ) / 10倍速( 書き換え ) / 40倍速( 読み込み ) ( スモールフォームファクタは8/4/24倍速 )
	DVDドライブ( オプション )	16倍速( スモールフォームファクタは8倍速 )
	CD-RW/DVDコンボドライブ( オプション )	CD-RW 8倍速( 書き込み ) / 4倍速( 書き換え ) / 32倍速( 読み込み ) / DVD 8倍速
サウンド機能	AC-97 ADI codec サウンドコントローラ( オンボード ) Sound Blaster Live! Digital 512V( オプション )	
スピーカ	DELLビジネスオーディオスピーカ( 内蔵 ) <sup>2</sup> harman / kardon® 19.5スピーカ( オプション/外付 )	
コネクタ/ポート	シリアルポート × 2、パラレルポート × 1、マウスコネクタ × 1、キーボードコネクタ × 1、USBポート × 4( 前面 × 2、背面 × 2 ) <sup>3</sup> 、 ヘッドフォン × 1、オーディオラインイン × 1、オーディオマイクイン × 1、スピーカアウト × 1	
モデム( オプション )	Data / Fax 56K v.90 PCI	
ネットワークコントローラ	3Com® Fast Etherlink® 10/100 PCI( オンボード )	
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 98 Second Edition( 日本語版/英語版 )、Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0 SP5( 日本語版/英語版 )、 Microsoft® Windows® 2000 Professional SP2( 日本語版/英語版 )、Microsoft® Windows® XP Professional( 日本語版/英語版 )	

<sup>1</sup> CD-ROMまたは同等の記憶装置を必ずご選択ください。但し、シャーシまたは組み合わせにより、ご提供に制限がある場合もございます。仕様の詳細については弊社営業にお問い合わせいただくか、弊社インターネットホームページにてご確認ください。 <sup>2</sup> オンボードサウンド使用時のみ。 <sup>3</sup> 前面のUSBポートは、現在販売されているキーボード、マウスの使用はできません。

シャーシ			
シャーシタイプ	スモールフォームファクタ	スモールデスクトップ	スモールミニタワー
ドライブベイ	3.5インチフロントベイ × 1 5.25インチフロントベイ × 1( スリムデバイスのみ ) 内蔵HDDベイ × 1	3.5インチフロントベイ × 1 5.25インチフロントベイ × 1 内蔵HDDベイ × 1	3.5インチフロントベイ × 2 5.25インチフロントベイ × 2 内蔵HDDベイ × 2
拡張スロット <sup>1</sup>	PCI( ロープロファイル ) ( L ) 167.6mm × ( H ) 63.5mm × 1、 4倍速AGP( ロープロファイル ) ( L ) 167.6mm × ( H ) 63.5mm × 1	PCI( 1/2サイズ ) ( L ) 176.5mm × ( H ) 106.6mm × 2、 4倍速AGP( ロープロファイル ) ( L ) 167.6mm × ( H ) 63.5mm × 1	PCI( ( L ) 279.4mm × ( H ) 106.6mm ) × 3、 PCI( ( L ) 228.6mm × ( H ) 106.6mm ) × 1、 4倍速AGP( ( L ) 228.6mm × ( H ) 106.6mm ) × 1
外寸( W × H × D )mm	319 × 90 × 354	390 × 108 × 431	181 × 425 × 447
重量	6.3Kg以上( システム構成による )	9.7Kg以上( システム構成による )	12.7Kg以上( システム構成による )
電源定格出力	160W	180W	250W
エネルギー消費効率 <sup>2</sup>	Pentium 4( R区分 ) 2.20 GHz 0.0005 2A GHz 0.0005 1.90 GHz 0.0006 1.80 GHz 0.0006 1.70 GHz 0.0006	Pentium 4( R区分 ) 2.20 GHz 0.0004 2A GHz 0.0004 1.90 GHz 0.0004 1.80 GHz 0.0005 1.70 GHz 0.0005	Pentium 4( R区分 ) 2.20 GHz 0.0003 2A GHz 0.0003 1.90 GHz 0.0004 1.80 GHz 0.0004 1.70 GHz 0.0004

<sup>1</sup> 4倍速AGPスロットにはグラフィックスコントローラが実装済みです。 <sup>2</sup> 省エネ法による表示であり、省エネ法で定める方法により測定されたものです。また、省電力モードにおける値です。

## サービス & サポート

### 標準サポート

電話テクニカルサポート( E-メールサポート付 )  
ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。製品を熟知した  
メーカー自身によるダイレクトサポートはトラブル解決への最短経路です。  
24時間プレミアムサポート( 24時間 365日 )

3年間パーツ保証  
ご購入から3年間、システムの復旧に必要な部品を無償で提供します。

延長保守契約サービス  
オンライン保守サービスおよびパーツ保証を、ご購入日より最長5年間まで延長できる  
有償サービスです。

### 3年間翌営業日対応オンライン保守サービス

弊社指定のサービスエンジニアがお客さまのもとへお伺いし修理を行うサービスです。  
弊社テクニカルサポートがお電話にてトラブルの症状を伺いながら原因を診断し、修理  
に必要な部品を特定の上、サービスセンター( 全国約220拠点 ) から直接お客さまの  
もとへサービスエンジニアを派遣します。ご連絡をいただいた当日の16時までに  
弊社テクニカルサポートが修理が必要と判断した場合、原則として翌営業日( 月・金・  
祝祭日および年末年始12/30～1/3を除く ) にサービスエンジニアが伺います。

山間部、離島等地域によっては、サービスに制限がある場合があります。詳細は弊社営業、または  
インターネットホームページにてご確認ください。

上記仕様は2002年2月20日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。最新の仕様および価格については、弊社営業またはインターネットホームページにてご確認ください。

OptiPlex、OptiFrame、DELLのロゴマークは、Dell Computer Corporation( 米国 ) の登録商標です。Pentium、Intel、インテル、intel insideのロゴマークは、Intel Corporation( 米国 ) の登録商標または商標です。Windows、Windows NT、Microsoftは、  
米国マイクロソフト社の登録商標です。その他の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

**www.dell.com / jp /**

ホームページで、あなたのためのデルコンピュータ情報にアクセス。オンラインでもオーダーできます。

デルコンピュータ株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047

**DELL**™