

# DELL VOSTRO™ 230 ミニタワーおよび スリムタワー



## 小規模ビジネス向けの頼れるデスクトップソリューション

Vostro 230 ミニタワーとスリムタワーが新登場。定評あるテクノロジーおよび小規模ビジネス用に設計およびカスタマイズされた信頼性の高いデルのサービスを組み合わせることにより、ビジネスの成長のための基盤を提供します。

## 小規模ビジネス向けのお求めやすい価格のソリューション

考え抜かれたデザインからデルの最新のプリンタおよびモニタとのプラグアンドプレイ互換性まで備えているので、Vostro 230 デスクトップを利用すると、小規模ビジネス向けソリューションをすぐに低コストで構築できます。



- **ぴったりのサイズ:** Vostro 230 ミニタワーまたはコンパクトな Vostro 230s スリムタワーから、作業環境にぴったりのサイズのものをお選びいただけます。
- **すぐに使える:** インテル® Core™ 2 Quad プロセッサ<sup>1</sup>、4 GB<sup>1</sup> の DDR3 メモリ<sup>5</sup>、および 2 TB<sup>6</sup> のハードディスク容量 (最大構成時) によって、素晴らしい生産性をご体感ください。
- **アップグレードが簡単:** 拡張スロットの作業が簡単なので、必要に応じてハードウェアを追加できます。シリアル、PS/2、VGA、および 6 つの USB ポートを備えているので、新しい周辺機器も既存の周辺機器も同様に取り付け可能です。
- **大きい画面スペースで生産性向上:** オプションの DVI ADD2 カードにより、2 つ目のデジタルディスプレイを追加して、画面の作業スペースを大きくすることができます。
- **デルのプリンタで印刷も簡単:** Vostro 230 互換のデル製ネットワーク対応レーザープリンタを手軽に追加すれば、信頼性が高く低コストの印刷ソリューションが手に入ります。

## スモールビジネスが求めるセキュリティ

デルは、データのセキュリティが大企業だけの問題ではないことを認識しています。Vostro 230 は、小規模ビジネスのデータを常に保護できるように設計されています。

- **実績のあるデルのデータ保護:** 24 時間 365 日フルサービスのデータバックアップおよびデータリカバリソリューションとして、Dell DataSafe Online Backup をご利用ください。このソリューションには、ハードウェアを追加したり IT スタッフを増やす必要はありません。
- **高度なセキュリティ:** HDD 返却不要サービス、HDD データ復旧サービス、データ破壊サービス (証明書付) などのデル・プロサポート<sup>2</sup> のオプションが、データのリカバリから法令順守まで、あらゆる課題に対応するソリューションをお求めやすい価格でご提供します。
- **毎日のバックアップを簡単に:** Vostro 230 には、Dell Backup and Recovery Manager ソフトウェアがプリインストールされており、常に利用可能なバックアップソリューションとしてご利用いただけます。

## 安心のサポート

お客様のビジネスが前進し続けるようにサポートする目的で、デルはすべての Vostro デスクトップに小規模ビジネス専用サポートオプション一式を用意しています。

- **小規模ビジネスを熟知したサポート:** ヘルプデスクへの質問に一件ごとの料金を支払う必要はもうありません。デル・エンドユーザ・プロサポート<sup>2</sup> をお選びいただくと、小規模ビジネスを熟知した 24 時間 365 日対応の専門テクニカルサポートを利用できます。このサポートではすべて低価格な一括前払い料金で提供します。
- **必要な時に受けられる専門サポート:** デル・エンドユーザ・プロサポート<sup>2</sup> は、Microsoft® Office や QuickBooks® などの小規模ビジネスでよく使われるソフトウェアの使用方法に関するサポートまで、ソフトウェアの使用に関するサポートから、シンプルなネットワークの構成に関するサポートまで、ノウハウに関するお手伝いをします。
- **長期間保証:** 基本のハードウェア限定保証<sup>3</sup> を最長 3 年間延長可能です。まさかの時の安心サービス<sup>4</sup> は、電圧異常などハードウェア限定保証では保証されない不測の損害に対応します。<sup>3</sup>

特長	仕様 ミニタワー	スリムタワー
プロセッサオプション	インテル® Core™2 Quad、インテル® Core™2 Duo、インテル® Pentium®、インテル® Celeron®	
チップセット	インテル® G41 Express チップセット + ICH7	
オペレーティングシステム オプション	Windows® 7 正規版 (32 ビット) (Home Premium、Professional) (日本語版/英語版) Windows® 7 正規版 (64 ビット) (Professional) (日本語版/英語版) Windows Vista® 正規版 (Home Basic) (日本語版/英語版) Windows® 7 Professional 正規版 (Windows® XP Professional をダウングレードプリインストール) (日本語版/英語版)	
システムメモリ	最大 4 GB <sup>1</sup> の 1,333 MHz デュアルチャネル DDR3 SDRAM <sup>5</sup> ユーザアクセス可能な DIMM スロット x 2 注: メモリは、システムがサポートしている最高速度 1,066 MHz で動作します。	
グラフィックス	内蔵: インテル® GMA X4500 DVI アダプタカード 専用: 512 MB NVIDIA® GeForce® G310* (DVI、VGA、HDMI) 1 GB NVIDIA® GeForce® GT220* (DVI、VGA、HDMI)	内蔵: インテル® GMA X4500 DVI アダプタカード 専用: 512 MB NVIDIA® GeForce® G310* (DVI、VGA、HDMI)
プライマリストレージ オプション	160 GB <sup>6</sup> - 1 TB <sup>6</sup> 7,200 RPM SATA ハードディスクドライブ 最大記憶容量: 2 TB (1 TB のドライブを 2 台使用した場合) すべてのハードドライブが 3.0 Gb/秒インターフェイスに対応、NCQ を利用	
オプティカル (光学式) ドライブ オプション	16 倍速 DVD-ROM ドライブ 16 倍速 CD/DVD ドライブ (2 層 DVD+/-RW 書き込み可能) Cyberlink PowerDVD DX および Roxio Creator 10 DE (N シリーズまたは Linux を除く) ミニタワーの場合、シングル/デュアルドライブ構成をオプションで選択可能 オプティカル (光学式) ドライブオプションなし	
I/O ポート	USB: 外部 USB ポート x 6 (前面 x 2、背面 x 4)、内部 USB ポート x 2 ビデオ: VGA オーディオ: バックパネルコネクタ x 3 (ライン入力、ライン出力、マイク入力)、フロントパネルコネクタ x 2 (ヘッドフォンジャック出力、マイク入力) その他: シリアルポート、PS/2 ポート (キーボードとマウス用)、RJ-45 (10/100/1000 イーサネット)	
マルチメディアオプション	デルメディアカード <sup>1</sup> リーダ IEEE 1394a	
接続性	10/100/1000 イーサネット内蔵 56 K PCI データファクシモデム (オプション) Dell 1525 Wireless WLAN 11n PCIe カード (オプション)	
セキュリティオプション	トレンドマイクロのウイルスバスターインターネットセキュリティ (最長 3 年契約) McAfee® Total Protection for Small Business (最長 3 年契約) McAfee® Security Center (最長 3 年契約) Norton Internet Security™ (最長 3 年契約)	
バックアップオプション	Dell DataSafe Online バックアップ Dell Backup and Recovery Manager	
ベイ	3.5 インチベイ: 内部 x 2、外部 x 1 5.25 インチベイ: 外部 x 2	3.5 インチベイ: 内部 x 2 5.25 インチベイ: 外部 x 1
スロット	PCI: 2 スロット PCIe x1: 1 スロット PCIe x16 (グラフィックス): 1 スロット 注: スリムタワーに使用できるのは低規格カードのみ	
電源	300 W ATX、PFC または 非 PFC (国によって異なる)、 115/230 VAC 電圧スイッチ付き、50/60 Hz	250 W ATX、オートレンジ Active-PFC または PFC なし (国によって異なる)、115/230 VAC 電圧スイッチ付き、50/60 Hz
重量	~ 6.1 kg	~ 5.8 kg
寸法 (高さ x 幅 x 奥行き)	370 x 170 x 427 mm、システムのスタンドを含む	373 x 106 x 437 mm、システムのスタンドを含む
電圧	100 ~ 240 VAC 50 ~ 60 Hz	
法令順守と環境への配慮に 関するオプション	デルのエナジースマート設定 カーボンオフセット (Plant a Tree) システムのリサイクル (アセットリカバリーサービス)	

#### 重要な情報

- 1 GB 以上のシステムメモリ対応: 4 GB 以上のシステムメモリを使用するには、64 ビットのオペレーティングシステムが必要です。
- 2 デルのサービスの状況および条件は、地域によって異なる場合があります。詳細については次をご覧ください。[www.dell.com/servicesdescriptions](http://www.dell.com/servicesdescriptions)
- 3 問題がハードウェア限定保証の対象で、リモートで問題が解決できない場合は、技術者の派遣または部品の送付を行います。これは、通常リモート診断の完了後、1 ~ 2 営業日内に行います。リモート診断: オンライン/電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様にシステムを開けて内部の作業を行っていただくことがあります。また、複数回または長時間におよぶ場合があります。交換用システムまたは部品をご用意できるかどうかは状況によって異なります。また、その他の事情によって左右される可能性があります。
- 4 サービスは、盗難、遺失、および火災、洪水などの自然災害による損傷、または故意による損傷には適用されません。お客様ご自身で製品をデルにご返送いただく場合があります。詳細については、[www.dell.com/servicecontracts](http://www.dell.com/servicecontracts) をご覧ください。
- 5 グラフィックスおよびシステムメモリ: メモリ容量などの要素によって異なりますが、多くのシステムメモリがグラフィック処理に割り当てられることがあります。
- 6 ハードドライブ (GB および TB): GB は 10 億バイト、TB は 1 兆バイトを表します。実際の容量はプリロードされた内容と動作環境により異なり、記載された数値より小さい場合があります。

## DELL.COM/Vostro で始めよう

Ad#G910011072、G910010653

