



デルがお勧めする Windows Vista® Business

Latitude™ D420

小型軽量とハイパフォーマンスを両立したウルトラモバイルノートブック。どんな場所でもストレスを感じさせないユーザビリティと、モバイルに不可欠な堅牢性を更に追求。

デュアルコア・テクノロジーに基づくインテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版またはインテル® Core™ Solo プロセッサ 超低電圧版を選択可能。マルチタスク環境におけるパフォーマンスを高めるとともに、ハードな使用に耐える筐体の堅牢性やセキュリティも追求し、ますます高度化するモバイル環境でのビジネスニーズを長期にわたりサポートします。

わずか1.36kgの軽量コンパクトな筐体

マグネシウム合金でシャーシを構成した1.36kg*の軽量コンパクトかつ堅牢な設計。12.1インチWXGA (1280×800) のワイド液晶ディスプレイを採用することにより、筐体の奥行きを短縮して容積を削減。十分な表示能力を確保しつつ、持ち運びの利便性を向上させています。また、オプションのメディアベースを利用することにより、オフィスではデスクトップPCと同等の拡張性ならびに、周辺機器との接続性を確保することができます。

※4セルバッテリー搭載の最小構成時

デュアルコアプロセッサの強力なパフォーマンス

パフォーマンスと省電力を追求した、インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版 (U2500) *を搭載。外出先でのバッテリー駆動時にも、デュアルコアプロセッサならではの高いパフォーマンスでストレスを感じずに作業が可能です。また、チップセットにはインテル® 945GMSを採用、メモリも最大1.5GB (オンボード512MB + 1024MB) まで拡張が可能です。

※シングルコアのインテル® Core™ Solo プロセッサ 超低電圧版 (U1300) も選択可能です。

ユーザビリティを第一に、熟成された製品設計

お客様からいただいた様々な評価を設計に反映し、ユーザビリティを向上。フルサイズで適度なストローク感を持つキーボードで良好なキータッチ感を確保するとともに、静電式タッチパッドとスティックの2種類のポインティングデバイスを搭載し、入力操作を容易なものにしています。また、筐体内部のデザインを変更し、パームレストなどでの体感温度の更なる低下を実現、操作時の快適性を更に向上しました。

不測の事態にも安心なセキュリティ機能

スマートカードリーダーやDell™ セキュリティチップ (TPM Ver.1.2)、HDDパスワード、BIOSパスワードを標準装備。さらに、オプションとしてUPEK® 指紋認証デバイスも利用可能で、更に高いレベルのセキュリティ対策を容易に実現します。

充実したサービス&サポート

標準保守サービスとして翌営業日出張修理 (オンサイト) サービス、海外でも安心な3年間国際サービス、災害や落下などの予測できない事故による損害をカバーするコンプライト・ケアなど、充実したサポートを用意しています。



<右側面>



<左側面>



<背面>



仕様

BTO デルはお客様仕様でカスタマイズできる注文生産システム (BTO) で製品をご提供します。
: お客様のご要望に応じて選択可能なスペック。目的とご予算に合わせて最適にカスタマイズしてください。

オペレーティングシステム

- Windows Vista® Ultimate 32ビット 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows Vista® Business 32ビット 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows Vista® Home Basic 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows® XP Professional Service Pack 2 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows® XP Home Edition Service Pack 2 正規版 (日本語版/英語版)

インテル® Core™ Solo プロセッサ 超低電圧版

- U1300 (2MB L2 キャッシュ、1.06GHz、533MHz FSB)

インテル® Core™ Duo プロセッサ 超低電圧版

- U2500 (2MB L2 キャッシュ、1.20GHz、533MHz FSB)
- U2400 (2MB L2 キャッシュ、1.06GHz、533MHz FSB)

システムチップセット: モバイル インテル® 945GMS チップセット

メモリ

- SO-DIMMソケット×2、DDR2-SDRAM (システム最大 1,536MB)
- 512MB (512MB×1) 1GB (512MB×2) 1.5GB (512MB×1, 024MB)

ビデオチップ: インテル® GMA950 (オンボード)

ディスプレイ*: 12.1 インチ TFT WXGAカラー液晶ディスプレイ

最大解像度*: WXGA: 1,280×800 (約1,677万色)

外付けモニタ解像度: 最大 WUXGA (1,920×1,200) まで

ハードディスクドライブ*: 30GB 60GB 80GB 内蔵 Ultra ATA-100 EIDE

補助記憶装置*

- ベイ内蔵用ハードディスクドライブ: 40GB Ultra ATA-100 EIDE
- フロッピーディスクドライブ*: 1.44MB 3.5 インチ、2モード対応
- CD-ROMドライブ*: CD 読込 24倍速
- CD-RW/DVDコンボドライブ*: DVD 読込 8倍速 / CD-RW 読込 24倍速、書込 24倍速、書換 24倍速 (Cyberlink PowerDVD 付属)*
- DVD+/-RWドライブ*: DVD 読込 8倍速、DVD+R 書込 8倍速 (2層、2.4倍速) / DVD+RW 書換 4倍速 / DVD-R 書込 8倍速 / DVD-R 書換 2倍速 / CD-RW 読込 24倍速、書込 24倍速、書換 16倍速 (Cyberlink PowerDVD™、Roxio® Creator Plus Dell Edition 付属)

ポインティングデバイス: 静電式タッチパッド、ポインティングデバイス・スティック

PCMCIAスロット: Type I/II × 1

モデム: 内蔵 56K v.92 対応モデム*

ネットワークコントローラ: 10/100/1000 Ethernet コントローラ

サウンド機能: SigmaTel® STAC9200

スピーカー: 1 モノラルスピーカー

バッテリー*

- スマートリチウムイオン 4セル (0.23kg): 28Whr 6セル (0.32kg): 42Whr 9セル (0.51kg): 68Whr

ACアダプタ

- 65W: (W) 57.8×(H) 28.3×(D) 137.2mm、0.36kg (ケーブル含まず)
- 90W: (W) 60.9×(H) 34.2×(D) 153.4mm、0.46kg (ケーブル含まず)

ワイヤレス LAN コネクタ*

- インテル® PRO/Wireless 3945A/G (802.11a/g)
- Dell Wireless™ 1490 (802.11a/b/g)
- Dell Wireless™ 1390 (802.11b/g)

Bluetooth™*: Dell Wireless™ 350 内蔵 Bluetooth モジュール (Bluetooth® v2.0+EDR 準拠)

セキュリティ

- スマートカードリーダー: 標準搭載、ユーザー/管理者/HDD パスワード: 標準搭載
- TPM セキュリティチップ (Ver.1.2): 標準搭載、 UPEK® 指紋認証デバイス (オプション)

コネクタ/ポート

- SD×1、RJ45×1、RJ11×1、USB (Ver.2.0) × 3 (内1つは Powered USB) モニタ×1、赤外線×1、IEEE1394×1、マイク入力×1、ヘッドフォン×1、スピーカー出力×1、拡張ユニットコネクタ×1

キートラベル、キーピッチ: 2.5mm、18mm

外形寸法/重量: (W) 295×(H) 25.4×(D) 209.8mm/1.36kg (システム構成による)

エネルギー消費効率**

- インテル® Core™ Solo プロセッサ (1区分): U1300 0.00179
- インテル® Core™ Duo プロセッサ (1区分): U2500 0.00161、U2400 0.0009

WAKE UP ON LAN: 対応

使用環境: 気温: 動作時 0°C~35°C 保管時 -40°C~65°C、湿度: 動作時 10%~90% 保管時 5%~95%

適合規格: VCCI Class B

*1 TFT カラー液晶パネルは特性上明るさのむらや画面に常時点灯/非点灯のドットが存在することがあります。*2 1,677万色はディスプレイ表示です。*3 ハードディスクの容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量が異なります。ハードディスクドライブの容量は、1GB=1000の3乗Byte換算値です。1GB=1024の3乗Byte換算の場合は、表記上、同様値でも実際の容量は小さくなります。*4 倍速は最大値となります。*5 付属のUSBケーブルにて外付け使用可能。*6 CD-ROMドライブ、DVD-ROMドライブ、DVD/CD-RWコンボドライブ、DVD+RW/+Rドライブより1つをご選択いただけます。*7 Microsoft® Windows® XP 以外の OS を本体搭載で購入された場合に、Sonic® RecordNow! Deluxe が付属されます。*8 モデムなしオプションをご希望の場合は、担当営業までお問い合わせください。*9 駆動時間、充電時間などにつきましては、弊社営業、またはホームページにて詳細をご確認ください。*10 ワイヤレスカードなしオプションの選択も可能です。*11 製品ご購入時のお選びが可能です。*12 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (省エネルギー法) で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。*ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。*構成や上記仕様により、ご提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。

上記のスペックは、ホームページでお見積りがとれます。

拡張ユニット

ユニットタイプ	D420専用メディアベース	D/Port拡張ポートリプリケータ	D/Dock拡張ステーション
外形寸法	(W) 292×(H) 12.8×(D) 207mm	(W) 276×(H) 53×(D) 142mm (モニタスタンド付: (W) 409×(H) 102×(D) 390mm)	(W) 312×(H) 70×(D) 160mm (モニタスタンド付: (W) 435×(H) 109×(D) 500mm)
重量	0.61kg	0.79kg	3.0kg
コネクタ/ポート	USB (2.0) × 2、RJ45 × 1、RJ11 × 1、シリアル × 1、パラレル × 1、DVIポート × 1、Powered USB (D-Bayコネクタ) × 1、モニタ × 1、マイク入力 × 1、ヘッドフォン × 1	シリアル × 1、パラレル × 1、PS/2 × 2、USB 2.0 × 3、Powered USB (D-Bayコネクタ) × 1、オーディオ出力 × 1、S/PDIF × 1、VGA 端子 × 1、Sビデオ端子 × 1、DVI 端子 × 1、RJ45 × 1、RJ11 × 1、拡張コネクタ × 1	シリアル × 1、パラレル × 1、PS/2 × 2、USB 2.0 × 3、Powered USB (D-Bayコネクタ) × 1、オーディオ出力 × 1、S/PDIF × 1、VGA 端子 × 1、Sビデオ端子 × 1、DVI 端子 × 1、RJ45 × 1、RJ11 × 1、拡張コネクタ × 1、PCIスロット × 1、メディアベイ × 1
メディアベイ	CD-RW/DVDコンボドライブ、DVD+/-Rドライブのいずれかを格納可能。	-	フロッピーディスク、CD-ROM、CD-RW/DVDコンボドライブ、DVD+/-Rドライブ、増設用ハードディスクのいずれかを格納可能。

サービス & サポート

標準保守サービス

● **3年間翌営業日出張修理 (オンサイト) サービス***
 弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた翌営業日にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。

● **3年間インターナショナル・サービス****
 海外渡航先でも安心。海外から日本のテクニカルサポートにご連絡をいただくだけで、デル現地法人が修理サービスをご提供します。

● **3年間コンプライト・ケア***
 災害、まさかの事故をカバーするサービスです。オフィスで、自宅でも安心して製品をお使いいただけます。

*本サービスは製品ご購入時のお選びいただけます。サービスの延長も製品ご購入時のお選びいただけます。また、本サービスは保守サービス期間を超えた延長はできませんのでご了承ください。

● **3年間パーツ保証****
 ご購入から3年間、システムの復旧に必要な部品を無償で提供します。

● **24時間 365日テクニカル電話サポート (E-メールサポート付)**
 ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。

オプションサービス

● **当日出張修理 (オンサイト) サービス (3、4、5年間) (平日対応または平日 & 休日対応)****
 弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた当日にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。

● **延長保守サービス**
 保守サービスをご購入日より最長5年間まで延長できる有償サービスです。

● **コーポレートリカバリーサービス**
 HDD障害時の修復作業後、エンジニアがネットワークパラメータの再設定作業とネットワークプリンタの登録作業 (1台まで) を追加で実施します。

● **CFI (カスタム ファクトリー インテグレーション)**
 お客様に難形 (マスター機) を作成いただき、難形と全く同じ環境のクローンPCを生産するだけでなく、TCP/IPの個別パラメータ設定、資産管理ラベルの作成、貼付などを工場生産時に行います。

● **コーポレート設置サービス**
 エンジニアがお伺いして、コンピュータのセットアップ・既存ネットワーク環境への接続を行うサービスです。初回導入時のOS初期設定、ネットワークパラメータの設定、ネットワークプリンタの設定を行います。また、複数拠点の一括設定なども承ります。

● **クライアントゴールドテクニカルサポート (GTS)**
 24時間ゴールド専用ダイヤルでエンジニア対エンジニアレベルの電話サポートを提供、障害解決のお手伝いを担当する、テクニカル・アカウントマネージャ (TAM) が含まれているサービスです。ゴールド電話サポートにより、迅速な障害解決を行います。障害切り分け時間の目安は10分以内、電話は90秒以内を目標に対応いたします。ミッションクリティカルなシステムをご利用で迅速な障害解決が必要なお客様に最適です。

*1 出張修理 (オンサイト) 受付時間: 月~金曜日 9時~16時 (土・日・祝祭日および年末年始 12/30~1/3を除く) 山間部、離島など地域によっては、サービスに制限がある場合がございます。

*2 国によってはサービスの内容及び方法が日本と異なる場合がございますので予めご了承ください。サービス対象国に関しては弊社ホームページにてご確認ください。

*3 ノートパソコン用バッテリー保証は1年間となります。

*4 出張修理 (オンサイト) 受付時間 平日対応: 月~金曜日 9時~16時 (土・日・祝祭日および年末年始 12/30~1/3を除く) 平日 & 休日対応: 月~日曜日 9時~16時 (年末年始 12/30~1/3を除く) 山間部、離島など地域によっては、サービスに制限がある場合がございます。

*各サービス & サポートの詳細は、弊社営業またはホームページ (<http://support.jp.dell.com/jp/service/>) にてご確認ください。

最新の情報はこちら: <http://ad.jp.dell.com/ss/nb/>

●製品の購入には当社の販売条件が適用されます。●価格及び法人リース料には配送料が含まれておりません。配送料は別途申し受けます。●リースの適用は法人及び個人事業主に限らせていただきます。また、リースは途中解約できません。個人の方は、個人分割プランがご利用になります。●記載されている内容、外観 (モニタ含む) 及び仕様は予告なく変更される場合があります。●誤操作や故障等により、システムに記録された内容が変化、消失する場合があります。データ損失の責任は一切負いかねます。●データの漏洩を防ぐため、システムの廃棄時にはお客様の責任でハードディスクに記録された情報を消去して下さい。●あなたが録音・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●製品の実際の色は、印刷の関係で異なる場合があります。●上記仕様は2007年7月23日現在のものです。予告なく変更される場合があります。最新の仕様については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。●Latitude、DELLロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Core、Core Inside、Centrino、Centrinoロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。



使用済みのバッテリーの廃棄に関して、
 Li-ion デル企業向けPOリサイクルプログラム (電話044-556-3481) へ。



白紙配合率100%再生紙を使用しています。